



Instructions pour la mise à jour du sM-Client de R6.0.4 à R6.1.0

SOMMAIRE

1	APERÇU GÉNÉRAL	4
2	PRÉCONDITIONS À L'INSTALLATION DU SM-CLIENT 6.1.0	5
3	MISE À JOUR	6
3.1	JBOSS ET TOMEE.....	6
3.2	WEBLOGIC.....	6
4	MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES.....	7

1 APERÇU GÉNÉRAL

La mise à jour du sM-Client exige différentes étapes d'installation. Les systèmes d'exploitation Windows et Linux sont pris en charge.

Il faut mettre à jour les composants suivants :

- Fichier WAR du sM-Client
- Mise à jour de Java vers Amazon Corretto 8 JDK
- Repository

2 PRÉCONDITIONS À L'INSTALLATION DU SM-CLIENT 6.1.0

L'installation de la version 6.1 est une mise à jour de la version 6.0. Veuillez-vous assurer que vous avez une version 6.0 de sM-Client qui fonctionne ou effectuez une nouvelle installation en suivant les instructions d'installation.

Pour la version 6.1.0, il y a également un changement vers une distribution Java Open Source version 8. Veuillez-vous assurer que vous utilisez une version 64 bits du JDK 8 d'Oracle sous licence, ou que vous avez installé une version open source correspondante. Nous recommandons l'utilisation de :

- [Amazon Corretto 8](https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html) (https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html) JDK en version 64 bits (jdk8 64 bits)

3 MISE À JOUR

Les instructions s'appliquent différemment selon votre serveur d'application

3.1 JBoss et TomEE

1. Vérifier les préconditions. Voir [ci-dessus](#).
2. Arrêter le serveur JBoss ou TomEE
3. Modifier la configuration de JBoss ou TomEE pour utiliser une nouvelle distribution de Java (p.ex. Amazon Corretto 8).
 - a. Modifier la valeur de la variable `JAVA_HOME` dans le script `TOMEE_HOME/bin/setenv` ou `JBOSS_HOME/bin/standalone.conf` ou la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
 - b. Pour une installation de TomEE comme service, regarder la documentation dans `TOMEE_HOME/bin/service.readme.txt`.
4. Installer le fichier WAR
 - a. Télécharger la nouvelle version. (par exemple `smclient-6.1.0.war` pour JBoss EAP et MySQL)
 - b. Pour JBoss EAP, copier le fichier WAR dans le dossier `JBOSS_HOME/standalone/deployments`; pour TomEE effacer le dossier `TOMEE_HOME/webapps/smclient`, copier le fichier WAR dans le dossier `TOMEE_HOME/webapps` et renommer le fichier en `smclient.war` pour TomEE+
5. Installer le nouveau repository
 - a. Télécharger le nouveau repository
 - b. Effacer le contenu du répertoire `SMCLIENT_BASE\interface\repository`
 - c. Extraire le fichier ZIP dans le dossier `SMCLIENT_BASE\interface\repository`
 - d. Effacer le contenu du dossier `SMCLIENT_BASE\interface\repository\plugins`
 - e. Vérifier les droits du sM-Client pour la lecture et l'écriture sur les 4 dossiers.
6. Démarrer JBoss ou TomEE+

3.2 Weblogic

La mise à jour s'effectue par la console d'administration en indiquant le nouveau fichier d'application en suivant les instructions du Manuel d'installation au chapitre "4.1.4 Installation sur Weblogic Server" : Mise à jour du sM-Client

4 MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

Vérification de la version de la base de données

Le sM-Client 6.1.0 nécessite une version 64 bits de la base de données. Il faut donc vérifier que votre base de données actuelles remplit cette condition.

Aucune mise à jour de la base de données n'est nécessaire pour cette version.

ATOS S.A.

atos.net/ch

Nyon

27 Ch de Précossy
CH-1260 Nyon
Tel: +41 (0)22 306 4646

Zurich

Freilagerstrasse 28
CH-8047 Zürich
Tel: +41 (0)58 702 2222

Basel

Aeschenvorstadt 71
CH-4051 Basel
Tel +41 (0) 61 271 9140

Budapest

Infopark A
Neumann Janos u 1.
H-1117 Budapest
Tel +36 (0) 1 920 2500