



sM-Client Projekt

Akutalisierung Instruktionen für r1.0.2

Finale Version

SSK / BSV eAHV/IV



Version:1.0Publication Date:26. Oktober 2009



COPYRIGHT

© Copyright - 2009 Cambridge Technology Partners. All Rights Reserved.

For Internal use only

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language in any form by any means without the written permission of Cambridge Technology Partners, Inc.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, Cambridge Technology Partners, Inc. assumes no responsibility for errors, omissions, or for damages resulting from the use of the information herein.

Products or corporate names may be trademarks or registered trademarks of other companies and are used only for the explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.



INHALTSVERZEICHNIS

1	AKUTALISIERUNG INSTRUKTIONEN FÜR R1.0.2	. 5
1.1	ZWECK DES DOKUMENTS	. 5
1.2	ÜBERSICHT	. 5
1.3	AKTUALISIERUNG	. 5
1.4	ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATION	. 6





DOKUMENTENVERWALTUNG

Historie

Version	Geändert	Beschreibung	Datum	Validator
1.0	Sylvain Berthouzoz	Finale Version	11.09.2009	

Referenzen

ID	Name	Version	Dokument
01	Installations-handbuch	V1.0	Installations-Handbuch_sM-Client_1.0.pdf
02			
03			
04			
05			
06			
07			



1 AKUTALISIERUNG INSTRUKTIONEN FÜR R1.0.2

1.1 Zweck des Dokuments

Das nachfolgende Dokument beschreibt sämtliche notwendigen Installationsschritte und Konfigurationen um den sM-Client von r1.0.0 oder r1.0.1 zu r1.0.2 zu aktualisieren.

1.2 Übersicht

Die Aktualisierung des sM-Clients erfordert verschiedene Installationsschritte. Es werden Windows-,

Linux- oder Unix-Betriebssysteme unterstützt.

Es sind folgende Teile zu aktualisieren:

- sM-Client WAR-File
- Ablage

Anschliessend an die Installation sind folgende Konfigurationen vorzunehmen:

• Konfiguration der Schnittstellenverzeichnisse (sM-Client: repository.properties)

1.3 Aktualisierung

- 1) Jboss stoppen
- 2) war Datei ersetzen
 - a. alte Version von smclient.war löschen von JBOSS_HOME/Server/default/deploy
 - b. neue Version herunterladen. (smclient-r1.0.2.war for mysql)
 - c. WAR-File ins Verzeichnis JBOSS_HOME/Server/default/deploy kopieren
- 3) Neue Ablage installieren
 - a. Alte Ablage löschen (Standard: [sMClientInstallDir]/interface/repository). Der Pfad ist im repository.properties configuriert.
 - b. Neue ablage herunterladen (repository_prod_221009.zip) und extrahieren
 - c. Verzeichnisname gemäss ihre Konfiguration im repository.properties prüfen
- 4) JBoss starten

Bitte beachten Sie, dass bei einem Download mittels Internet Explorer, die File-Extension von .war auf .zip geändert werden kann. In diesem Falle ist nach erfolgtem Download einfach die Endung wieder in .war zu ändern. Das heruntergeladene File darf nicht mittels Win-Zip (oder ähnlichen Programmen) ausgepackt werden.





1.4 Überprüfung der Installation

Mittels eines Browsers kann die sM-Client Versionsseite aufgerufen werden. Mit der Standardkonfiguration erreichen sie diese unter:

http://localhost:8080/smclient/version.seam

Sollte die Adresse und Port des sM-Client anders konfiguriert worden sein, ist die Versionsseite an dem entsprechenden angepassten Ort zu finden.

Die Seite sollte die aktuelle Version (1.0.2) des installierten sM-Clients anzeigen, analog der folgenden Abbildung:





Cambridge Technology Partners (Switzerland) S.A.

Nyon

27 Ch. de Précossy CH-1260 Nyon

Tel: +41 (0)22 306 4646 Fax: +41 (0)22 306 4647

Zurich

Imperial – 4th floor Leutschenbachstrasse 41 8050 Zürich

Tel:	+41 (0)43 456 2300
Fax:	+41 (0)43 456 2301

